

UGA/86/2018

VERBALE DI VALUTAZIONE CAMPIONATURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA PULIZIA IGENICO SANITARIO.

CIG: Z3F20D4E77

In data 15/03/2018, alle ore 12:00, presso la sede della Catania Multiservizi S.p.a., la Commissione di Valutazione composta da:

- a) Presidente – Geom. Francesco Zimone;
- b) Componente commissione –Stefano Musumeci;
- c) Componente commissione – Giovanni Palumbo;
- d) Verbalizzante – Salici Fabio

hanno valutato le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari offerti dalla ditta Italgigiene s.r.l.s. di Catania.

Descrizione	Specifiche tecniche	Esito
LAVASCIUGA PAVIMENTI	Capacità lavoro fino a mq/h 1.250, Autonomia fino a (h) 4, Larghezza lavoro (cm) 50,8, Spazzole Disco num. (Ø cm) 1 (50,8), Larghezza con tergipavimento (cm) 70, Serbatoio soluzione (l) 40, Livello acustico dB (A) < 66, Alimentazione Batteria (24V).	Positivo
LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO	Capacità lavoro fino a mq/h: 3.080, Autonomia fino a (h) 3,1, Larghezza lavoro (cm) 56, Larghezza con tergipavimento (cm) 70,5-80, Capacità serbatoio soluzione/recupero (l) 65/75, Giri spazzola (g/min) 160, Spazzole Disco num. (Ø cm) (1) 56, Alimentazione Batteria (24V).	Positivo
MONOSPAZZOLE	Ampiezza di lavoro - ø spazzole mm 430 N. giri spazzole giri/min 400 Tensione V 220 - 240 Frequenza Hz 50 Potenza motore spazzola W 1600 Pressione spazzola g/cm ² 44,3 Altezza passaggio motore mm 330 Presa per aspirazione a secco Si Rumorosità dbA	Positivo
ASPIRALIQUIDI	Potenza massima W 1100, Potenza nominale W 1000, Capacità serbatoio l 25, Capacità utile l 18, Capacità sacchetto filtro l 15, Superficie filtrante m ² 0,3, Portata aria l/s 53, Depressione mbar 210, Livello sonoro db(A) 65, Lunghezza cavo m 10, Peso (senza accessori) Kg 9 (P) - 9,6 (I), Dimensioni mm 340x340x730	Positivo
ASPIRAPOLVERE	Potenza massima W1000, Potenza nominale W800, Capacità sacchetto filtro l 12, Superficie filtrante m ² 0,5, Depressione mbar 210, Livello sonoro db (A) 62, Livello sonoro db (A) 62, Lunghezza cavo m 10, Peso (senza accessori) Kg 4,6, Capacità serbatoio l 15, Portata aria l/s 45, Dimensioni mm 390 x 340 x 290.	Positivo
CARRELLO PORTA SACCO A "X"	Carrello a "X" verniciato con ruote, attacco tondo costituito in tubolare metallo cromato Ø 22 mm. Dimensioni: mm580x560x1060.	Positivo



CARRELLI MULTIUSO CROMATI	Carrelli Multiuso costruito in tubolare metallo cromato completo di: base con ruote, montante, porta strizzatore, strizzatore tec, vaschetta grigia portasecchi, cestino porta bottiglie, 2 secchi 6 litri rosso/blu, 2 secchi 15 litri rosso/blu, griglia reggiscopa, gancio fermamanico registrabile, ruote Ø100mm, piatto per secchi 15 litri, paracolpi, placca in plastica per fissaggio, portasacco 120 litri, dimensioni cm 68x83x105.	Positivo
CARRELLO MOP PROFESSIONALE	Carrello per le pulizie con doppia vasca (per dividere l'acqua sporca da quella pulita), strizzatore per panni e sostegno porta scope.	Positivo

La ditta, dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, ha inviato le schede tecniche entro i termini richiesti.

Dalla valutazione della Commissione tecnica è emerso quanto segue:

Alla luce di quanto sopra, la Commissione conferma che le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari presentate dalla ditta Italgigiene s.r.l.s. di Catania, corrisponde alle esigenze aziendali e quanto prevista dal Capitolato Speciale D'Appalto.

Data, 15/03/2018

La Commissione

Presidente

Componente

Componente

Verbalizzante